

## Easitemp 95

**Инновационный – надежный – прибыльный**

- ◆ Компактное temperирующее устройство с мощностью нагрева 6 кВт для непрерывного режима до 95° C
- ◆ Мощность охлаждения – 45 кВт, 80° C – температура подающей линии, 15° C – температура охлаждения
- ◆ Надежный в эксплуатации погружной насос (40 л/мин, 3.8 бар)
- ◆ Высококачественные компоненты от ведущих производителей
- ◆ Вилка с переключаемыми полюсами для режима остановки течи и слива с грязевым фильтром
- ◆ Влагонепроницаемая распределительная коробка IP54
- ◆ Надежность, высокая степень доступности и легкость в эксплуатации
- ◆ Лучшее на рынке соотношение цены и производительности



**Easitemp** устанавливает новые стандарты для temperирующих устройств. Инновационная идея, надежные в эксплуатации высококачественные компоненты и устойчивая к коррозии конструкция для максимальной эффективности – и все это при минимальной закупочной цене и эксплуатационных издержках.

**Easitemp** – абсолютно надежный и износостойкий в производстве. Подходит для различных сфер применения в промышленности. Впечатляет своей работой в непрерывном режиме. Устойчив к загрязнению и высокоэффективен даже при большой нагрузке.

**Easitemp** – компактная и прибыльная альтернатива!

Сделано в Германии, сделано SINGLE.



→ Микропроцессорным контроллером с цифровым дисплеем и функцией самооптимизации очень легко управлять.

→ Пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали с магнитным клапаном обеспечивает максимальную мощность охлаждения также и при низкой разности температур и сокращает потребление энергии.

→ **Easitemp 95** может быть оснащен механическим индикатором расхода с пружинным поплавком.

→ Устойчивые к коррозии детали, например, бак или трубчатый нагревательный элемент из нержавеющей стали, предназначены для того, чтобы **Easitemp 95** работал надежно и бесперебойно и не требовал трудоемкого обслуживания.